



# 1430

## Protector

Top-Loader-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Einzigartiges Toplader-Design**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Optional shoulder strap available
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1430**  
Standard



**1434**  
With Padded Dividers & Lid Organizer



**1437**  
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



**1430NF**  
No Foam



**1430WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)
<b>AUSSEN</b>	16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	9.70" (24.6 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	11.7" (29.7 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.53 ft <sup>3</sup> (0.015 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel

<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 Yellow
---	--	--	--

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	6.50 lbs (2.95 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	5.60 lbs (2.54 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	59.00 lbs (26.76 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	8.09 lbs (3.67 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1431**  
5 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**1432**  
Strap Kit



**1433**  
Ersatz-O-Ring



**1435**  
Einteilungssystem



**1436**  
Office Divider Kit



**1439**  
Deckeleinteiler



**1430PF**  
Panelrahmen für  
Spezialanwendungen



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-25-26*