



1750

Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



KONFIGURATIONEN



1750
Standard



1750NF
No Foam



1750WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	50.50 x 13.50" x 5.25 (128.3 x 34.3 x 13.3 cm)
AUSSEN	53.00 x 16.00" x 6.12 (134.6 x 40.6 x 15.5 cm)
Deckeltiefe	1.75" (4.4 cm)
Bodentiefe	3.50" (8.9 cm)
Gesamttiefe	5.25" (13.3 cm)
Innenvolumen	2.07 ft³ (0.059 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	25.57 lbs (11.6 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	23.59 lbs (10.7 kg)
Schwimmfähigkeit	187.39 lbs (85 kg)
Master Pack Weight	25.65 lbs (11.63 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	2
Master Pack	1
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR




1751
3 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze




1753
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



LGMT-001P
Protector-Case-Dachbefestigung

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-21-26