

1780

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · 4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern
- Die neue Klasse XXL-Transportkoffer von Peli
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Boden und Deckel sind gleich groß für einfaches Beladen
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Vollständig abnehmbarer Deckel ermöglicht Zugriff auf gesamten Inhalt
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Edelstahlriegelprotektoren
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN







1780NF No Foam



1780WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm) **AUSSEN** 44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)

 Deckeltiefe
 7.58" (19.3 cm)

 Bodentiefe
 7.30" (18.5 cm)

 Gesamttiefe
 14.88" (37.8 cm)

 Innenvolumen
 7.63 ft³ (0.216 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse

Polypropylene

VerschlussEXLO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 49.00 lbs (22.2 kg)

Gewicht ohne
Schaumstoff38.40 lbs (17.4 kg)Schwimmfähigkeit500.00 lbs (226.8 kg)Master Pack Weight56.00 lbs (25.4 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN


Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen4Master Pack1Namensschildja

ZUBEHÖR







1783 Ersatz-O-Ring



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel