



1510M

Protector

Mobilität

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Laufrollen mit 10,2 cm Durchmesser x 3,8 cm Breite aus extrem robustem Polyurethan mit Edelstahl-Kugellagern**
- **Die Mobilitysversion des 1510 Case liegt über der maximalen Größe für Handgepäck auf Flugreisen**
- **Wasserfest, bruchstark und staubgeschützt**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- * Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach den genauen Anforderungen an die Maße.
- **Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1510M
Standard



1510MNF
No Foam



1510MWF
With Foam

GRÖSSE

INNERE

19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)

AUSSEN	23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)
Deckeltiefe	1.79" (4.5 cm)
Bodentiefe	5.79" (14.7 cm)
Gesamttiefe	7.58" (19.3 cm)
Innenvolumen	0.96 ft ³ (0.027 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	17.91 lbs (8.12 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	16.30 lbs (7.39 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP57

ANDERE

Laufrollen	2
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja
Reduzierter Bereich	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1511
4 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1513
Ersatz-O-Ring



1515
Einteilungssystem



1519
Deckeleinteiler



1507QM
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1510TPKIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1510TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-25-26