



## 1450EU

### Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1450EU**  
Standard



**1450NF**  
No Foam



**1450WF**  
With Foam



**1454**  
With Padded Dividers

### GRÖSSE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INNERE</b>                | 14.72 x 10.22" x 6.08 (37.4 x 26 x 15.4 cm)   |
| <b>AUSSEN</b>                | 16.10 x 13.03" x 6.88 (40.9 x 33.1 x 17.5 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.75" (4.4 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 4.37" (11.1 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 6.12" (15.5 cm)                               |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.53 ft³ (0.015 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                               |

### MATERIALIEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Polypropylene |
| <b>Verschluss</b>      | ABS           |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Polymer       |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  Black  |  Desert Tan |  Orange |  OD Green |
|  Silver |  Yellow     |  |   |

GEWICHT

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 6.39 lbs (2.9 kg)    |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 5.51 lbs (2.5 kg)    |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 30.00 lbs (13.61 kg) |

TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 190°F (87.8 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**

ANDERE

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Master Pack</b>  | 4  |
| <b>Namensschild</b> | ja |
| <b>Militär</b>      | ja |

ZUBEHÖR



**1451**  
 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1453**  
 Ersatz-O-Ring



**1455**  
 Einteilungssystem



**1450PF**  
 Panelrahmen für Spezialanwendungen



**1450TPKIT**  
 TrekPak Koffer Teiler Kit



**1507**  
 Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
 TSA-Verschluss



**1500D**  
 Trockenmittel Silikagel



**1450TPDIV**  
 Extra TrekPak Dividers

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-02-26*