



## 1550EU

### Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

#### • **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**

- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**1550EU**  
Standard



**1554**  
With Padded Dividers



**1550NF**  
No Foam



**1550WF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	18.63 x 14.18" x 7.71 (47.3 x 36 x 19.6 cm)
<b>AUSSEN</b>	20.66 x 17.12" x 8.51 (52.5 x 43.5 x 21.6 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.75" (4.4 cm)
<b>Bodentiefe</b>	5.87" (14.9 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	7.62" (19.4 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.18 ft <sup>3</sup> (0.033 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer

<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

<span style="background-color: black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Black	<span style="background-color: #c0a080; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Desert Tan	<span style="background-color: #e64a19; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Orange	<span style="background-color: #333333; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> OD Green
<span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Silver	<span style="background-color: #ffff00; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Yellow		

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	11.90 lbs (5.4 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	10.58 lbs (4.8 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	69.89 lbs (31.7 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**ATA 300**

## ANDERE

<b>Master Pack</b>	2
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1551**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1550PF**  
Panelrahmen für Spezialanwendungen



**1553**  
Ersatz-O-Ring



**1555**  
Einteilungssystem



**1550EUTP**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**1555EMS**  
EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-24-26*