1485
Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.



- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX²™-Polymer – bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert

KONFIGURATIONEN



1485
Standard



1485NF
No Foam



1485WD
With Padded Dividers



1485TP
With TrekPak Divider System



1485WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	17.75 x 10.18" x 6.15 (45.1 x 25.9 x 15.6 cm)
AUSSEN	19.17 x 12.80" x 6.89 (48.7 x 32.5 x 17.5 cm)
Deckeltiefe	1.80" (4.6 cm)
Bodentiefe	4.35" (11 cm)
Gesamttiefe	6.15" (15.6 cm)
Innenvolumen	0.64 ft³ (0.018 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black | Orange | Silver | Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	5.39 lbs (2.44 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	4.57 lbs (2.07 kg)
Schwimmfähigkeit	41.10 lbs (18.64 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	0°F (-17.8 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)


ZUBEHÖR



1485AirFS
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1485AirDS
Einteilungssystem



1485TP-KIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1485TPKIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



RucPac-Pro-1
RucPac Pro Hardcase Rucksack-Konvertierung



1485TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-02-26