



## iM2500

### Storm

Case für den Flugzeugtransport

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz




## KONFIGURATIONEN



**iM2500**  
Standard



**iM2500-X0000**  
No Foam



**iM2500-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2500-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2500-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 5.20" (13.2 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 7.2" (18.3 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.98 ft³ (0.028 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                                |

## MATERIALEN

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>             | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |

**Ausgleichsventil**

Gortex membrane

**FARBEN** Black OD Green Yellow**GEWICHT**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 13.70 lbs (6.2 kg)  |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 11.10 lbs (5 kg)    |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 62.56 lbs (28.4 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 42.10 lbs (19.1 kg) |

**TEMPERATUR**


|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |

**ZERTIFIZIERUNGEN****IP67****ANDERE**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Ausziehbarer Griff</b> | ja |
| <b>Master Pack</b>        | 3  |
| <b>Militär</b>            | ja |

**ZUBEHÖR**

**iM2500-UTILITYORG**  
Universal-Einteiler



**iM2500-FOAM**  
5 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**iM2500-DIV**  
Einteilungssystem




**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap




**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**iM2500-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2500-MBEZ-B**  
Bodenlunette (metrisch)



**iM2500-TREK**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**1555TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**  
TSA-Verschluss

**1500D**

Trockenmittel Silikagel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-02-24*