



## iM2075 Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



### CONFIGURATIONS



iM2075  
Standard



iM2075-X0000  
No Foam



iM2075-X0002  
With Padded Dividers



iM2075-X0001  
With Foam



BEER-412  
4-Can Beer 12oz



BEER-416  
4-Can Beer 16oz



BEER-612  
6-Can Beer 12oz



BEER-616  
6-Can Beer 16oz

### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.50" (3.8 cm)
<b>profondeur fond</b>	5.75" (14.6 cm)
<b>profondeur totale</b>	7.25" (18.4 cm)
<b>Volume intérieur</b>	0.3 ft <sup>3</sup> (0.008 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.28" (0.7 cm)

### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>loquet</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Loquet (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>Broches (Alt)</b>	Aluminum
<b>mousse</b>	1.3/1.35 polyester
<b>corps de purge</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Corps de purge (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>prise d'air de purge</b>	Gortex membrane

### COULEURS

Black	OD Green	Yellow
-------	----------	--------

## POIDS

---

<b>poids avec mousse</b>	3.70 lbs (1.68 kg)
<b>poids sans mousse</b>	3.30 lbs (1.5 kg)
<b>flottabilité</b>	18.20 lbs (8.26 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	18.20 lbs (8.26 kg)

## TEMPÉRATURE

---

<b>température minimale</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>température maximale</b>	140°F (60 °C)

## CERTIFICATIONS

---

**IP67**

## AUTRES

---

<b>Pack Principal</b>	4
<b>Domaine militaire</b>	Oui

## ACCESSOIRES

---



**iM2075-FOAM**  
Jeu de mousses de rechange,  
4 pièces



**iM-STRAP-S-VER2**  
Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**iM20XX-M4-BEZEL**  
Lunette de base (métrique)

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-09-26