



iM2500

Storm

Valise Carry-On

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

La valise Peli™ iM2500 Storm est conçue pour répondre aux dimensions maximales des bagages à main en avion, vous permettant de garder votre équipement sensible en sécurité à vos côtés pendant vos déplacements. Veuillez vérifier les exigences spécifiques auprès de votre compagnie aérienne, car elles peuvent varier.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte
- Check the size allowance of your airline




CONFIGURATIONS



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
EXTÉRIEUR	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	5.20" (13.2 cm)
profondeur totale	7.2" (18.3 cm)
Volume intérieur	0.98 ft ³ (0.028 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Corps de purge (Alt)
prise d'air de purge**

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Gortex membrane

COULEURS

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	13.70 lbs (6.21 kg)
poids sans mousse	11.10 lbs (5.03 kg)
flottabilité	62.56 lbs (28.38 kg)
Master Pack Weight	42.10 lbs (19.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67


AUTRES

Poignée extensible	Oui
Pack Principal	3
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM2500-UTILITYORG
Pochette utilitaire



iM2500-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces




iM2500-DIV
Cloison en mousse




iM-STRAP-S-VER2
Bandoulière rembourrée




iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



iM2500-M4-BEZEL-L
Lunette du couvercle
(métrique)



iM2500-MBEZ-B
Lunette de base (métrique)



iM2500-TREK
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1555TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



IM2720TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-26