



## 2690Z0

### HeadsUp Lite™

Lampe Frontale

Quelle que soit la saison, la lampe frontale HeadsUp Lite™ 2690Z0 Peli ne vous laissera pas dans l'obscurité. Avec son ampoule LED produisant 74 lumens, 11 heures d'autonomie et un poids de 117 grammes, elle surpasse en luminosité, efficacité, encombrement et légèreté n'importe quelle autre lampe frontale dans sa catégorie. Doté d'une collerette d'encastrement, l'interrupteur rotatif est pratique et simple à utiliser, même en portant des gants encombrants. Grâce à sa carcasse en résine Anti-static Impact Modified PC/PBT résistant aux produits chimiques et aux chocs, la lampe 2690Z0 est parfaitement étanche par tous les temps. Livrée avec deux bandeaux, l'un en tissu ajustable pour plus de confort, l'autre en caoutchouc dur pour bien adhérer au casque protecteur. Certifiée pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives à hauts risques de la Zone 20 ATEX, la HeadsUp Lite™ 2690Z0 est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.



#### DIMENSIONS

**longueur** 2.81" (7.1 cm)

#### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>contact, ressort et fixation</b>	Nickel-Plated Phosphore Bronze

#### COULEURS

■ Black

#### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
<b>durée de vie ampoule</b>	10000 hrs

#### POWER

<b>taille des piles</b>	AAA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>volts</b>	4.5v

#### POIDS

**poids avec piles** 4.1 oz (116 gr)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

**poids sans piles**

2.8 oz (79 gr)

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-12-26*

**SWITCH**

---

**type de commutateur** One-handed Rotary Switch

**modes d'éclairage** On / Off

**CERTIFICATIONS**

---

**ATEX Zone 0**

**AUTRES**

---

**Pack Minimum** 1

**Code de l'emballage** C

**FL1 STANDARD HIGH**



**ACCESSOIRES**

---