



iM2875

Storm

Valise de Voyage

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Six verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Charnières robustes
- Joint torique
- Poignée télescopique



CONFIGURATIONS



iM2875
Standard



iM2875-X0000
No Foam



iM2875-X0002
With Padded Dividers



iM2875-X0001
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| INTÉRIEUR | 22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm) |
| EXTÉRIEUR | 24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 9.40" (23.9 cm) |
| profondeur totale | 11.4" (29 cm) |
| Volume intérieur | 3.13 ft ³ (0.089 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.38" (1 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Corps | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| loquet | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Loquet (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| joint torique | EPDM |
| broches | Stainless Steel |
| Broches (Alt) | Aluminum |
| mousse | 1.3/1.35 polyester |
| corps de purge | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Corps de purge (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| prise d'air de purge | Gortex membrane |

COULEURS

■ Black

■ OD Green

POIDS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| poids avec mousse | 24.60 lbs (11.16 kg) |
| poids sans mousse | 20.10 lbs (9.12 kg) |
| flottabilité | 194.16 lbs (88.07 kg) |
| Master Pack Weight | 32.00 lbs (14.51 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| température minimale | -20°F (-28.9 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

| | |
|---------------------------|-----|
| Poignée extensible | Oui |
| Pack Principal | 1 |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES




iM2875-UTILITYORG
Pochette utilitaire



iM2875-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
7 pièces



iM-LIDSTAY
Compas de couvercle




iM2875-M4-BEZEL-L
Lunette du couvercle
(métrique)



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



iM2875-M4-BEZEL
Lunette de base (métrique)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-09-26