



## iM3300

### Storm

Longue

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Six verrous pousser-tirer
- Quatre morillons cadénassables
- Trois poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Joint torique
- Résine HPX® forte



## CONFIGURATIONS



**iM3300**  
Standard



**iM3300-X0000**  
No Foam



**iM3300-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)   |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondeur fond</b>       | 4.00" (10.2 cm)                                |
| <b>profondeur totale</b>     | 6" (15.2 cm)                                   |
| <b>Volume intérieur</b>      | 2.45 ft <sup>3</sup> (0.069 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.35" (0.9 cm)                                 |

## MATÉRIAUX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM   |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>prise d'air de purge</b> | Gortex membrane                              |

## COULEURS

---

■ Black

■ OD Green

## POIDS

---

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 23.00 lbs (10.43 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b>  | 19.10 lbs (8.66 kg)   |
| <b>flottabilité</b>       | 153.86 lbs (69.79 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 24.50 lbs (11.11 kg)  |

## TEMPÉRATURE

---

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICATIONS

---

**IP67**


## AUTRES

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Pack Principal</b>    | 1   |
| <b>Domaine militaire</b> | Oui |

## ACCESSOIRES

---



**iM3300-FOAM**  
Jeu de mousses de rechange,  
4 pièces



**iM-STRAP-S-VER2**  
Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-23-26