

1060

Micro

La Micro case Peli 1060 est parfaite pour protéger les petit appareils électroniques et autres objets de valeur quand vous êtes en déplacement. Ce petit boîtier de protection est fourni avec un mousqueton, pour l'accrocher de façon pratique, un fermoir, une valve de dépressurisation automatique et un capitonnage intérieur en caoutchouc qui offre une protection et agit comme un joint torique. Le boîtier est étanche, antipoussière et indéformable.

- *La valise peut être immergée jusqu'à 30 minutes à 1 mètre sous l'eau conformément aux paramètres d'essai IP67
- Disponible en couleur opaque ou transparent avec une garniture en couleur
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Mousquetaire
- Fermeture é ouverture facile
- Liner en caoutchouc assurant une protection supplémentaire et qui fait effet de joint torique
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



DIMENSIONS

INTÉRIEUR 8.25 x 4.25" x 2.25 (21 x 10.8 x 5.7 cm) **EXTÉRIEUR** 9.88 x 5.59" x 2.63 (25.1 x 14.2 x 6.7 cm)

profondeur couvercle0.69" (1.8 cm)profondeur fond1.44" (3.7 cm)profondeur totale2.13" (5.4 cm)volume intérieur0.05 ft³ (0.001 m³)

MATÉRIAUX

corps Polycarbonate (PC)

loquet Xylex

joint torique Thermoplastic Rubber

brochesStainless SteelmousseTL - 426 4 lb. Esthercorps de purgePolycarbonate (PC)

prise d'air de purge Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic

COULEURS

■ Black ■ Blue ■ Red ■ Yellow ■ Black - Clear

POIDS

poids avec mousse1.03 lbs (0.5 kg)poids sans mousse1.00 lbs (0.5 kg)flottabilité2.49 lbs (1.1 kg)

Master Pack Weight 7.08 lbs (3.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -10°F (-23.3 °C) température maximale 199°F (92.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Minimum6Pack Principal6Domaine militaireOui

ACCESSOIRES



1062 Pick N Pluck; insert en mousse

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25