

# EU030030-3010

ISP2 Case

Une cargaison instable peut ralentir vos opérations et mettre en péril votre mission si le fret est endommagé. Les nouveaux conteneurs ISP2 de Peli éliminent pratiquement tout mouvement du chargement, grâce à leur système unique Inter-Stacking Pattern (ISP). Ce système est compatible avec les 64 modèles de taille différente, pour un stockage allant de 0,018 jusqu'à 0,576 mètres cubes. Équipé d'un joint torique en silicone et de détendeurs de pression, le conteneur ISP<sup>2</sup> est imperméable aux conditions météorologiques et humides extrêmes.

Le système est conçu pour optimiser le volume des plates-formes logistiques standard. Que vous chargiez des palettes standard, Otan, des conteneurs JMIC, des palettes de 463 L ou des conteneurs maritimes, le système de conteneurs ISP<sup>2</sup> vous permet d'optimiser l'espace de chargement.

Grâce au système d'emboîtement, il est possible d'empiler les conteneurs ISP2 pour en faire un bloc compact. Le moulage du fond du conteneur, composé de carrés de 10x10 cm, correspond à celui du couvercle, leur permettant de s'emboîter littéralement l'un dans l'autre.

- Fabriqué en Europe
- Système de gerbage pour des charges compactes
- Maximise le volume des plates-formes logistiques standard
- Joints à rainure et languette moulés pour une résistance aux éclaboussures et des sceaux serrés, même après impact
- Systèmes anti-cisaillement positifs empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc et réduisant la pression exercée sur le matériel



#### DIMENSIONS

INTÉRIEUR 8.46 x 8.46" x 14.57 (21.5 x 21.5 x 37 cm) **EXTÉRIEUR** 11.81 x 11.81" x 15.75 (30 x 30 x 40 cm)

profondeur couvercle 3.94" (10 cm) 11.81" (30 cm) profondeur fond profondeur totale 15.75" (40 cm) volume intérieur 0.6 ft3 (0.017 m3)

### **MATÉRIAUX**

RotoMolded Polyethylene corps loquet Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated)

joint torique Silicone Sponge broches Stainless Steel **Broches (Alt)** Aluminum

corps de purge Mechanical PRV - Aluminum Body

#### **COULEURS**

Black - 032 Fed Std

27040

Red - 130 Fed Std

21105

Green - 138 Fed Std

Blue - 101 Fed Std

25052

Olive Drab - 137 Fed

Std 34096

Blue - 135 Pantone

Orange - 134 Fed Std

12197

Gray - 133 Fed Std 26270

White - 132 Fed Std 27925

Yellow - 131 Fed Std 23538

Tan - 250 Fed Std 20372

Yellow - 136 Pantone

Maroon - 197 Pantone 202U

### **POIDS**

poids sans mousse8.60 lbs (3.9 kg)flottabilité66.80 lbs (30.3 kg)

## **TEMPÉRATURE**

température minimale -22°F (-30 °C) température maximale 158°F (70 °C)

#### Peli

Document created on 11-01-25