

1556

Air

Peli comprend que trouver la protection appropriée, parfaitement adaptée à votre équipement, est une priorité. Peli™ Air a commencé par offrir une protection sur la longueur et s'est rapidement développé pour vous offrir une protection en profondeur. Le moment est venu de combiner ces deux protections en une seule, afin de créer la nouvelle série Long/Deep de Peli. Révolu, le temps où vous deviez forcer dangereusement votre équipement dans une valise de taille inadaptée ou le laisser sans protection faute de mieux. Grâce à la série Long/Deep de Peli, nous avons créé le maillon manquant grâce auquel, quels que soient les besoins de votre équipement, Peli vous couvre.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Porte-cartes de visite
- Dimensions maximums de bagage en cabine des compagnie aérienne*
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX^{2™} breveté ultra-léger jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck[™] personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1556 Standard



1556WF With Foam



1556NF No Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 21.63 x 10.76" x 8.97 (54.9 x 27.3 x 22.8 cm) **EXTÉRIEUR** 23.43 x 13.52" x 10.57 (59.5 x 34.3 x 26.8 cm)

profondeur couvercle 2.00" (5.1 cm)
profondeur fond 6.97" (17.7 cm)
profondeur totale 8.97" (22.8 cm)
volume intérieur 1.21 ft³ (0.034 m³)
Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

loquetABSjoint toriqueEPDMcorps de purgeABS

prise d'air de purge Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

 $\begin{array}{ll} \textbf{poids avec mousse} & 11.20 \ \text{lbs} \ (5.1 \ \text{kg}) \\ \textbf{poids sans mousse} & 9.75 \ \text{lbs} \ (4.4 \ \text{kg}) \\ \textbf{flottabilit\'e} & 84.95 \ \text{lbs} \ (38.5 \ \text{kg}) \\ \end{array}$

TEMPÉRATURE

température minimale 0°F (-17.8 °C) température maximale 140°F (60 °C)

ACCESSOIRES



1556AirFS Jeu de mousses de rechange, 7 pièces



1506TSA Serrure TSA



RucPac-Pro-1 Conversion sac à dos RucPac Pro Hardcase



AIRHANDL EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25