



## 2755Z0

Lampe Frontale

Les torches frontales approuvées pour la sécurité Peli™ sont conçues pour être utilisées dans les environnements dangereux. Non seulement elles sont approuvées Zone 0 (Catégorie 1), mais elles sont aussi ultra compactes et légères. Équipée d'un seul LED ultra puissant, la torche produit jusqu'à 115 lumens et fournit jusqu'à 16 heures de service. Elle offre aussi différents modes (intense, faible, clignotant). En outre, le modèle Peli 2755Z0 est équipé d'un indicateur d'autonomie de la batterie qui peut s'avérer extrêmement utile. Il est disponible en deux couleurs (jaune ou noir) et inclut deux sangles, l'une en tissu, l'autre en caoutchouc, pour une variété d'applications frontales/avec casque. Vous pouvez compter sur Peli pour vous offrir le meilleur en termes de conception et de technologie d'éclairage.

Torche frontale Peli™ 2755Z0 : Laissez-vous guider en toute sécurité dans les zones dangereuses.



### DIMENSIONS

**longueur** 2.25" (5.7 cm)

### MATÉRIAUX

**Corps** Anti-static Impact Modified PC/PBT  
**joint torique** Over-molded TPR  
**lentille** Polycarbonate (PC)  
**revêtement** Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COULEURS

■ Black ■ High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**type d'ampoule** LED

### POWER

**taille des piles** AAA  
**type de piles** Alkaline  
**nombre de piles** 3  
**piles incluses** Oui  
**Indicateur de niveau de la batterie** Low battery warning  
**volts** 4.5v

### POIDS

**poids avec piles** 3.4 oz (96 gr)  
**poids sans piles** 2.1 oz (60 gr)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

**SWITCH**






<b>type de commutateur</b>	Push Button	<i>Document created on 04-25-26</i>
<b>modes d'éclairage</b>	High / Low / Flashing	

**CERTIFICATIONS**

**ATEX Zone 0**

**AUTRES**

**Pack Minimum** 1

	<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
		115 LUMENS	58 LUMENS
		8h 0mins	16h 0mins
		61m	43m
		925cd	455cd
		IP54	

**ACCESSOIRES**