# SUPER-V-SERIES-14U

## Super V

14U



• SUPER V-SERIES 14U, 2128-02/29/05W
• Châssis fixe à trous carrés pour une utilisation universelle
• Couvercle avant de 2 po (5,1 cm); couvercle arrière de 5 po (12,7 cm)
• Matériau noir antiréfléchissant
• Loquets d'accouplement garantissant la stabilité d'empilement
• Châssis disponible en plusieurs tailles : 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U et 14U
• Plages de poids des boîtiers 7U à 14U : 100 à 170 lb (45 à 77 kg)
• Roulettes périmétriques arrière moulées avec poignées sur le couvercle pour faciliter le transport
• Poignées en plastique confortables
• Écrous de collier M6 (métrique) pour plus de flexibilité de montage d'équipement
• Produit conçu pour le transport protégé des équipements électroniques pouvant être montés sur châssis
• Plages de poids des boîtiers 3U à 5U : 80 à 100 lb (36 à 45 kg)
• Crochets de couvercles pour le rangement des couvercles durant l'utilisation
• Vanne de décharge et joint d'étanchéité pour éliminer la surpression et assurer une fermeture étanche
• Produit conforme aux normes REACH et RoHs

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **EXTÉRIEUR** | 38.50 x 28.30" x 30.60 (97.8 x 71.9 x 77.7 cm) |
| **Hauteur de châssis** | 24.50" (62.2 cm) |
| **longueur de châssis** | 24.00" (61 cm) |
| **intérieur profondeur du couvercle** | 2.20" (5.6 cm) |
| **intérieur arrière profondeur du couvercle** | 5.20" (13.2 cm) |

## MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| **Corps** | RotoMolded Polyethylene |
| **joint torique** | Silicone Sponge |
| **corps de purge** | Aluminum |
| **matériel** | Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black |
| **Cadre** | Steel (Clear Coated) |

## COULEURS

Black

## POIDS

| | |
|---|---|
| **poids** | 74.00 lbs (33.57 kg) |

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 10-30-26*