



## 2315Z0

Éclairer les zones à risques à l'horizon. Avec la certification de sécurité ATEX Zone 0 (Catégorie 1), 115 lumens, 75 mètres de distance de faisceau et un indice d'étanchéité IPX8, la torche Peli™ 2315Z0 permet d'éclairer les environnements sombres et dangereux sans jamais être source d'ignition.

Fabriquée avec un corps de lampe en aluminium et plastique surmoulé ABS, cette torche est conçue pour résister aux manipulations extrêmes et aux chutes importantes. De plus, le clip robuste s'attache à la veste de travail pour une prise en main rapide. L'interrupteur arrière active la puissance des LEDs, même en utilisant des gants épais.

**Peli™ 2315Z0 - POUR VOIR LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL**



- Construit selon les critères de résistance Peli
- 2 piles alcalines AA (comprises)
- Certifiée ATEX Zone 0 (Cat. 1)
- Clip intégré
- Interrupteur arrière d'activation momentanée/continue
- Étanchéité à l'eau IPX8 jusqu'à 1 m
- Montant de casque (inclus)


### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	6.22" (15.8 cm)
-----------------	-----------------

### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	ABS
<b>joint torique</b>	NBR
<b>lentille</b>	PC
<b>revêtement</b>	ABS
<b>Pince</b>	ABS

### COULEURS

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	AA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	2
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>volts</b>	3.0v

### POIDS

<b>poids avec piles</b>	4.6 oz (130 gr)
<b>poids sans piles</b>	2.8 oz (79 gr)

## SWITCH

---


**type de commutateur** Momentary Push Button  
**modes d'éclairage** High

## CERTIFICATIONS

---

**IECEX ia**  
**ATEX Zone 0**

**FL1 STANDARD HIGH**



---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-28-26*