



## 1490CC1

### Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Verrous à fermeture à double sécurité avec clés
- Convient aux ordinateurs portables dont les dimensions n'excèdent pas 43,9 cm de long, 24,9 cm de large et 8,3 cm de profondeur
- Pochette couvercle, cloisons encastrées antichoc, bandoulière
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.50" (3.8 cm)
<b>profondeur fond</b>	2.62" (6.7 cm)
<b>profondeur totale</b>	4.12" (10.5 cm)
<b>Volume intérieur</b>	0.48 ft <sup>3</sup> (0.014 m <sup>3</sup> )

### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	ABS
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### COULEURS

Black
-------

### POIDS

<b>poids avec mousse</b>	6.50 lbs (2.95 kg)
<b>poids sans mousse</b>	5.47 lbs (2.48 kg)
<b>flottabilité</b>	41.00 lbs (18.6 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	27.30 lbs (12.38 kg)

## TEMPÉRATURE

**température minimale** -40°F (-40 °C)  
**température maximale** 190°F (87.8 °C)

## CERTIFICATIONS

**Def Stan 81-41**

## AUTRES

**Pack Principal** 4  
**Plaques nominatives** Oui  
**Domaine militaire** Oui

## ACCESOIRES



**1493**  
Joint torique de remplacement



**1498**  
Classeur à compartiments pour couvercle d'ordinateur



**1499C**  
Fond insérable pour ordinateur



**1472**  
Bandoulière



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-15-26*