



1450EU Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1450EU
Standard



1450NF
No Foam



1450WF
With Foam



1454
With Padded Dividers

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	14.72 x 10.22" x 6.08 (37.4 x 26 x 15.4 cm)
EXTÉRIEUR	16.10 x 13.03" x 6.88 (40.9 x 33.1 x 17.5 cm)
profondeur couvercle	1.75" (4.4 cm)
profondeur fond	4.37" (11.1 cm)
profondeur totale	6.12" (15.5 cm)
Volume intérieur	0.53 ft ³ (0.015 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS
prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black ■ Desert Tan ■ Orange ■ OD Green
■ Silver ■ Yellow

POIDS

poids avec mousse 6.39 lbs (2.9 kg)
poids sans mousse 5.51 lbs (2.5 kg)
flottabilité 30.00 lbs (13.61 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)
température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal 4
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1451
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1453
Joint torique de remplacement



1455
Cloison en mousse



1450PF
Cadre de panneau pour
application spéciale




1450TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1507QM
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1450TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-09-26