



## TL500i

### Bureau Mobile

Malle de Rangement

Peli-Hardigg Trunk Locker est conçu pour protéger entièrement son contenu. Cette malle moulée par injection, légère et résistante aux intempéries, résiste à la chaleur et aux impacts.

Cette malle en plastique moulé par injection durable comporte une cavité de stockage extra profonde, deux plateaux internes amovibles en plastique (de la même couleur), un couvercle à charnières, une structure en acier inoxydable, des verrous pousser-tirer, un morillon cadénassable résistant à la corrosion, des rebords de levage/transport moulés à chaque extrémité et des nervures d'empilage également moulées.



### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	32.90 x 15.00" x 17.80 (83.6 x 38.1 x 45.2 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	36.30 x 18.50" x 19.60 (92.2 x 47 x 49.8 cm)
<b>volume intérieur</b>	5.08 ft <sup>3</sup> (0.144 m <sup>3</sup> )

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>loquet</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Loquet (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>corps de purge</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Corps de purge (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>prise d'air de purge</b>	Gortex membrane
<b>matériel</b>	E-Coated Steel

### COULEURS

 Black	 OD Green
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

### POIDS

<b>poids</b>	26.00 lbs (11.8 kg)
--------------	---------------------

### TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>température maximale</b>	140°F (60 °C)

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 10-31-24*