

1557

Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- · Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- · Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX^{2™} brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



CONFIGURAZIONI



1557 Standard



1557NF No Foam



1557WDWith Padded Dividers



1557TPWith TrekPak Divider System



1557WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 17.33 x 13.00" x 9.75 (44 x 33 x 24.8 cm) **ESTERNO** 19.18 x 15.79" x 10.50 (48.7 x 40.1 x 26.7 cm)

profondità coperchio2.00" (5.1 cm)profondità fondo7.70" (19.6 cm)profondità totale9.7" (24.6 cm)volume interno1.27 ft³ (0.036 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Proprietary Polypropylene Blend

Fermo ABS
o-ring EPDM
gruppo di regolazione pressione ABS

valvola di sfiato Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black Orange Silver Yellow

IL PESO

peso con schiuma8.20 lbs (3.7 kg)peso senza schiuma6.60 lbs (3 kg)flottabilità80.00 lbs (36.3 kg)

TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura minima} & 0 \mbox{°F (-17.8 °C)} \\ \mbox{temperatura massima} & 140 \mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$

ACCESSORI



1557TPKIT Kit divisorio per valigie TrekPak



1506TSA Lucchetto TSA



1500DGel di silice essiccante



1557AirDS Set di divisori imbottiti



1557AirFS 5 pz. set ricambio schiuma

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-10-25