1557
Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.
Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza



• Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
• Comode impugnature in gomma sagomate
• Protezioni per lucchetti in acciaio inox
• Chiusure Press and Pull™
• Garanzia limitata a vita
• Polimero HPX²™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
• Guarnizione o-ring a tenuta stagna
• Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
• Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
• Certificazione IP67 e MIL-SPEC

CONFIGURAZIONI



1557
Standard



1557NF
No Foam



1557WD
With Padded Dividers



1557TP
With TrekPak Divider System



1557WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	17.33 x 13.00" x 9.75 (44 x 33 x 24.8 cm)
ESTERNO	19.18 x 15.79" x 10.50 (48.7 x 40.1 x 26.7 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	7.70" (19.6 cm)
profondità totale	9.7" (24.6 cm)
Volume interno	1.27 ft³ (0.036 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

Corpo	Proprietary Polypropylene Blend
Fermo	ABS
o-ring	EPDM
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black | Orange | Silver | Yellow

IL PESO

Peso con schiuma	8.20 lbs (3.72 kg)
Peso senza schiuma	6.60 lbs (2.99 kg)
flottabilità	80.00 lbs (36.29 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	0°F (-17.8 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

ACCESSORI



1557TPKIT
Kit divisorio per valigie TrekPak



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



1557AirDS
Set di divisori imbottiti



1557AirFS
5 pz. set ricambio schiuma

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-01-26