



## 1607

### Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Portabiglietti da visita
- Ruote a scorrimento silenzioso con cuscinetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX2™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



## CONFIGURAZIONI



**1607**  
Standard



**1607NF**  
No Foam



**1607WD**  
With Padded Dividers



**1607WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	21.05 x 15.81" x 11.63 (53.5 x 40.2 x 29.5 cm)
<b>ESTERNO</b>	24.13 x 18.80" x 13.25 (61.3 x 47.8 x 33.7 cm)
<b>profondità coperchio</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondità fondo</b>	9.60" (24.4 cm)
<b>profondità totale</b>	11.6" (29.5 cm)
<b>Volume interno</b>	2.24 ft <sup>3</sup> (0.063 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)


## MATERIALE

<b>Corpo</b>	Proprietary Polypropylene Blend
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	EPDM
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS

**valvola di sfiato**

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

 Black Orange Silver Yellow

## IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	16.10 lbs (7.3 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	13.20 lbs (5.99 kg)
<b>flottabilità</b>	178.00 lbs (80.74 kg)

## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	0°F (-17.8 °C)
<b>temperatura massima</b>	140°F (60 °C)

## ALTRO

**ruote** 2

## ACCESSORI

**1506TSA**  
Lucchetto TSA**1500D**  
Gel di silice essiccante**1607AirDS**  
Set di divisori imbottiti**1607AirFS**  
7 pz. set ricambio schiuma**AIRHANDL**  
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-29-26