



2780R

Lampade frontali

È ora disponibile la più potente torcia da testa della gamma Peli™! Vi presentiamo la 2780R. Con 558 lumen di luce brillante, una batteria USB ricaricabile agli ioni di litio e un'intera gamma di funzionalità, la 2780R è una delle torce da testa più innovative. Il quadrante dalla facile impugnatura offre la scelta del LED principale, che illumina tutto ciò che si trova davanti con un raggio della portata di 127 metri, o del LED che punta verso il basso, che illumina tutto ciò che si trova sotto con un ampio fascio di luce diffusa per la sicurezza lungo i sentieri, l'illuminazione degli spazi di lettura e per conversazioni faccia a faccia senza rimanere abbagliati; la combinazione di entrambi i fasci di luce o un'utile modalità lampeggiante completano la gamma di illuminazione anteriore. Il quadrante dalla facile impugnatura incorpora inoltre un pulsante a pressione per la selezione delle impostazioni Alta / Media / Bassa. Funzionalità aggiuntive offerte dalla 2780R sono un esclusivo pacco batterie montato posteriormente che offre un'indicazione a tempo pieno del livello della batteria, i livelli di carica e una luce di sicurezza con LED rosso montata posteriormente. La torcia da testa ricaricabile Peli™ 2780R LED: Il meglio dell'illuminazione a mani libere.



- Tecnologia LED puntato verso il basso
- Include 3 frontali intercambiabili (nero, bianco, fotoluminescente)
- 676 lumen ad alta intensità
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- LED rosso a doppia modalità montato posteriormente
- Testina ribaltabile
- Comoda cinghia in tessuto
- Includes Full Time Battery Status Indication

DIMENSIONI

lunghezza 3.00" (7.6 cm)

MATERIALE

Corpo Polycarbonate (PC)
o-ring Gasket
lente Polycarbonate (PC)
copertura Polycarbonate (PC)

COLORI

■ Black / White /
Photoluminescent

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED
Lamp Secondary Type LED

POWER

dimensioni batteria 18650
tipo batteria Lithium-Ion
quantità di batterie 1

| | |
|---|-------------|
| batterie incluse | sì |
| Rechargeable | sì |
| tempo di carica | 6 hrs |
| Indicatore di livello della batteria | 3 Blue LEDs |
| volt | 3.7v |

IL PESO

| | |
|----------------------------|-----------------|
| peso con batterie | 7.3 oz (207 gr) |
| peso senza batterie | 5.6 oz (159 gr) |

SWITCH

| | |
|--------------------------|--|
| tipo interruttore | Rotary / Push Button |
| modalità luminose | High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing |

ALTRO

| | |
|---------------------------|---|
| Pack minimo | 1 |
| Codice imballaggio | C |


| FL1 STANDARD | HIGH | MED | LOW | HIGH | MED | LOW | HIGH | MED | LOW | HIGH |
|--------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
|--------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|



| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 397 | 185 | 92 | 676 | 252 | 118 | 414 | 187 | 93 | 333 |
| LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS |



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4h 30mins | 6h 0mins | 13h 0mins | 2h 30mins | 4h 15mins | 10h 0mins | 4h 30mins | 5h 45mins | 13h 0mins | h 0mins |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|



| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 139m | 93m | 65m | 139m | 93m | 65m | 139m | 93m | 65m | 139m |
|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|



| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4824cd | 2158cd | 1051cd | 4824cd | 2158cd | 1051cd | 4824cd | 2158cd | 1051cd | 4824cd |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



IPX7

ACCESSORI



2389

Batteria di ricambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-26