



1930Z0

L1™

Alcune caratteristiche come la L1 1930 LED corpo fatto di materiali dispersori di energia statica. Avendo la certificazione ATEX è sicura per essere usata in pericolose aree ad alto rischio, Zona 0 (Categoria 1), questa torcia a penna è ideale per professionisti che lavorano in aree con alto rischio di esplosione come gli stabilimenti chimici, farmaceutici, energetici, di petrolio e di gas e per vigili del fuoco.



DIMENSIONI

lunghezza 2.64" (6.7 cm)

MATERIALE

Corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring Ethylene Propylene
lente Polycarbonate (PC)
copertura Anti-static Impact Modified PC/PBT
fermo della molla di contatto Phosphore Bronze

COLORI

■ Gray

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria LR 44
tipo batteria Alkaline
quantità di batterie 4
batterie incluse sì
volt 6.0v

IL PESO

peso con batterie 0.9 oz (26 gr)
peso senza batterie 0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight 0.8 oz (23 gr)

SWITCH

tipo interruttore Push Button Tail
modalità luminose On / Off

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

ALTRO

Pack minimo 12
Militare sì
Codice imballaggio C

FL1 STANDARD HIGH



Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-21-26