



iM2975

Storm

Valigetta di Viaggio

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Cinque chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring




CONFIGURAZIONI



iM2975
Standard



iM2975-X0000
No Foam



iM2975-X0002
With Padded Dividers



iM2975-X0001
With Foam



WINE-20B
20-Bottle Wine



WINE-24B
24-Bottle Wine

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|--|
| INTERNO | 29.00 x 18.00" x 13.80 (73.7 x 45.7 x 35.1 cm) |
| ESTERNO | 31.30 x 20.40" x 15.50 (79.5 x 51.8 x 39.4 cm) |
| profondità coperchio | 2.00" (5.1 cm) |
| profondità fondo | 11.80" (30 cm) |
| profondità totale | 13.8" (35.1 cm) |
| Volume interno | 4.17 ft ³ (0.118 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|--|
| Corpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Fermo | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fermo (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| o-ring | EPDM |
| Perni | Stainless Steel |
| Perni (Alt) | Aluminum |
| schiuma | 1.3/1.35 polyester |
| gruppo di regolazione pressione | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Gruppo di regolazione pressione (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| valvola di sfiato | Gortex membrane |

COLORI

■ Black

■ OD Green

IL PESO

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Peso con schiuma | 29.50 lbs (13.38 kg) |
| Peso senza schiuma | 22.80 lbs (10.34 kg) |
| flottabilità | 250.02 lbs (113.41 kg) |
| Master Pack Weight | 31.50 lbs (14.29 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura massima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

| | |
|-------------------------------|----|
| Maniglia estensibile | sì |
| Confezione Master Pack | 1 |
| Militare | sì |

ACCESSORI



iM29XX-UTILITYORG
Organizer accessori



iM2975-FOAM
8 pz. set ricambio schiuma




iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio




1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



iM2975-M4-BEZEL
Lunetta della base (metrica)



iM2975-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-01-26