



iM3220

Storm

Lungo

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Sei chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI



iM3220
Standard



iM3220-X0000
No Foam



iM3220-X0001
With Foam

DIMENSIONI



INTERNO	44.00 x 14.00" x 8.50 (111.8 x 35.6 x 21.6 cm)
ESTERNO	47.20 x 16.50" x 9.20 (119.9 x 41.9 x 23.4 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	6.50" (16.5 cm)
profondità totale	8.5" (21.6 cm)
Volume interno	3.03 ft³ (0.086 m³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALE

Corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato	Gortex membrane

COLORI

 Black	 OD Green
---	--

IL PESO

Peso con schiuma	24.80 lbs (11.25 kg)
Peso senza schiuma	20.40 lbs (9.25 kg)
flottabilità	188.32 lbs (85.42 kg)
Master Pack Weight	32.00 lbs (14.51 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Confezione Master Pack	1
Militare	sì

ACCESSORI



iM3220-FOAM
5 pz. set ricambio schiuma



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-01-26