

iM2435

Storm

Valigia con Riempimento Dall'alto

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco. Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Due chiusure Press & Pull
- Ruote in linea
- · Guarnizione o-ring
- Resina HPX® leggera e resistente
- · Due protezioni in acciaio inox con lucchetto



CONFIGURAZIONI



iM2435 Standard



iM2435-X0000 No Foam



iM2435-X0002 With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001 With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm) **ESTERNO** 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)

profondità coperchio2.00" (5.1 cm)profondità fondo13.50" (34.3 cm)profondità totale15.5" (39.4 cm)volume interno1.02 ft³ (0.029 m³)Padlock Hole Diameter0.37" (0.9 cm)

MATERIALE

corpoInjection Molded HPX™ high performance resinFermoValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Fermo (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

o-ring EPDM

PerniStainless SteelPerni (Alt)Aluminumschiuma1.3/1.35 polyester

gruppo di regolazione

pressione

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt) valvola di sfiato

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

COLORI



IL PESO

peso con schiuma11.15 lbs (5.1 kg)peso senza schiuma10.00 lbs (4.5 kg)flottabilità56.70 lbs (25.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -20°F (-28.9 °C) temperatura massima 140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Maniglia estensibile sì Confezione Master Pack 1 Militare sì

ACCESSORI



iM2435-FOAM 8 pz. set ricambio schiuma



iM2435-DIV-LIDORG Divider Set & Lid Organizer



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-12-25