



1095

HardBack

Laptop

A volte basta un'unica caduta per rovinare il vostro tablet o il vostro laptop con tutta la musica, le foto e i file che contiene. Con questo in mente, i modelli della serie HardBack offrono tutte le leggendarie caratteristiche di una valigia Peli: resistenza all'impatto, tenuta ermetica e valvola automatica di equalizzazione della pressione che impedisce la chiusura a vuoto, facilitando l'apertura a qualsiasi altitudine.



- Valvola di sfiato automatica - Impedisce l'ingresso di acqua e polvere e compensa la pressione dell'aria
- **Appositamente studiata per proteggere i laptop da 15"**
- **Guarnizione a tenuta stagna-Chiudendo la custodia si crea una tenuta ermetica**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Tracolla rimovibile inclusa
- La chiusura, non si apre anche se sottoposta a pressione o in seguito a impatto
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge

DIMENSIONI

| | |
|-----------------------------|--|
| INTERNO | 15.78 x 11.16" x 2.06 (40.1 x 28.3 x 5.2 cm) |
| ESTERNO | 17.18 x 13.24" x 2.60 (43.6 x 33.6 x 6.6 cm) |
| profondità coperchio | 1.03" (2.6 cm) |
| profondità fondo | 1.03" (2.6 cm) |
| profondità totale | 2.06" (5.2 cm) |
| Volume interno | 0.21 ft ³ (0.006 m ³) |

MATERIALE

| | |
|--|--------------------|
| Corpo | ABS |
| Fermo | ABS |
| o-ring | EPDM |
| Perni | Stainless Steel |
| gruppo di regolazione pressione | Polycarbonate (PC) |
| valvola di sfiato | PTFE |

COLORI

■ Black

IL PESO

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Peso con schiuma | 3.49 lbs (1.58 kg) |
| Peso senza schiuma | 3.05 lbs (1.38 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -10°F (-23.3 °C) |
| temperatura massima | 120°F (48.9 °C) |

ALTRO

Militare

sì

ACCESSORI



1096
3 pz. set ricambio schiuma



1093
O-ring di ricambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-10-26