



0350

Protector

Cubo

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Impugnature ripiegabili a doppia larghezza per un trasporto condiviso**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



0350
Standard



0354
With Padded Dividers



0350NF
No Foam



0350WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	20.00 x 20.00" x 20.00 (50.8 x 50.8 x 50.8 cm)
ESTERNO	22.50 x 22.43" x 21.25 (57.2 x 57 x 54 cm)
profondità coperchio	5.00" (12.7 cm)
profondità fondo	15.00" (38.1 cm)
profondità totale	20" (50.8 cm)
Volume interno	4.63 ft ³ (0.131 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
--------------	---------------

Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

IL PESO

Peso con schiuma	32.01 lbs (14.52 kg)
Peso senza schiuma	25.99 lbs (11.79 kg)
flottabilità	268.96 lbs (122 kg)
Master Pack Weight	33.89 lbs (15.37 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41

ALTRO

Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì
Area ridotta	sì
Militare	sì

ACCESSORI



0351
7 pz. set ricambio schiuma



0353
O-ring di ricambio



0355
Set di divisori imbottiti



0357
Pacchetto di mobilità Cube Case



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-18-26