



## 0350

### Protector

Cubo

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Impugnature ripiegabili a doppia larghezza per un trasporto condiviso**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



## CONFIGURAZIONI



**0350**  
Standard



**0354**  
With Padded Dividers



**0350NF**  
No Foam



**0350WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	20.00 x 20.00" x 20.00 (50.8 x 50.8 x 50.8 cm)
<b>ESTERNO</b>	22.50 x 22.43" x 21.25 (57.2 x 57 x 54 cm)
<b>profondità coperchio</b>	5.00" (12.7 cm)
<b>profondità fondo</b>	15.00" (38.1 cm)
<b>profondità totale</b>	20" (50.8 cm)
<b>Volume interno</b>	4.63 ft³ (0.131 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATERIALE

<b>Corpo</b>	Polypropylene
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	Polymer
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>schiuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfiato</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

■ Black

## IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	32.01 lbs (14.52 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	25.99 lbs (11.79 kg)
<b>flottabilità</b>	268.96 lbs (122 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	33.89 lbs (15.37 kg)

## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura massima</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICAZIONI

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ALTRO

<b>Confezione Master Pack</b>	1
<b>Targhetta personalizzata</b>	sì
<b>Area ridotta</b>	sì
<b>Militare</b>	sì

## ACCESSORI



**0351**  
7 pz. set ricambio schiuma



**0353**  
O-ring di ricambio



**0355**  
Set di divisori imbottiti



**0357**  
Pacchetto di mobilità Cube Case



**1507**  
Supporti veloci - set di 4



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-01-26*