



## 9455

Peli 9455Z0 RALS è il primo sistema di illuminazione per aree remote al mondo dotato di tre certificazioni di sicurezza globali: La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1. Questo RALS è il prodotto più sicuro nella sua categoria.

Il modello 9455Z0 è un sistema di illuminazione d'area portatile e compatto, del peso di 7,3 kg, adatto al trasporto a mano e facile da configurare. I suoi potenti LED irradiano 1.600 lumen in modalità alta e 800 in modalità bassa, che estende la durata di funzionamento fino a 10 ore. Alimentato da una batteria ricaricabile priva di manutenzione, il sistema offre un fascio di luce ampio di 125° di energia pulita che illumina l'intera area evitando infortuni sul luogo di lavoro.

- La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1
- Fino a 1.600 lumen
- Fino a 10 ore di tempo di durata di funzionamento
- Pack di batterie ricaricabili
- High / Low lighting modes
- Low battery indicator
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information




### DIMENSIONI

<b>Head (LxWxD)</b>	8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
<b>Closed (LxWxD)</b>	15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
<b>lunghezza albero</b>	31.50" (80 cm)
<b>Lunghezza cavo</b>	12.60" (32 cm)

### MATERIALE

<b>Corpo</b>	Polycarbonate (PC) / ABS
<b>Testa</b>	Aluminum
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)

### COLORI

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>lumen alta</b>	1600
<b>lumen bassa</b>	800
<b>tipo di lampada</b>	LED
<b>numero di LED</b>	10
<b>ampiezza fascio</b>	125°
<b>Classificazione IP</b>	54

### POWER

<b>durata di funzionamento alta</b>	5.00 hrs
<b>durata di funzionamento bassa</b>	10.00 hrs

<b>tipo batteria</b>	NiMH
<b>durata della batteria</b>	300 cycles
<b>tempo di carica</b>	8 hrs
<b>Indicatore di livello della batteria</b>	Low battery warning
<b>Watt</b>	21 W
<b>volt</b>	10.8v

## IL PESO

---

<b>Peso</b>	16.00 lbs (7.26 kg)
-------------	---------------------

## SWITCH

---

<b>tipo interruttore</b>	Silicone Rubber Keypad
<b>modalità luminose</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICAZIONI

---


**IECEX ia**  
**Class I, Division 1**  
**ATEX Zone 0**  
**InMetro**

## ACCESSORI

---



**1460AALG**  
Valigia 1460 con schiuma specifica



**9438S**  
Universal Charger

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-08-26*