

## 9415Z0

# 9410L + SICUREZZA = 9415Z0 Tutto il meglio della torcia LED 9410L, con l'aggiunta dei certificati di sicurezza

Con un peso pari a solo 1,4 Kg e 530 lumen, la nuova torcia LED 9415Z0 racchiude in sé tutta la potenza senza il peso. Quattro LED alimentati da batterie Ni-MH di ultima generazione, illuminano fino a una distanza di 272 metri. Ed è ricca di tecnologia e funzionalità innovative che ormai rappresentano lo standard di Peli. Certificata in termini di sicurezza per gli ambienti di lavoro più delicati, la Torcia LED 9415Z0 offre massima sicurezza ed è una delle torce più compatte e ad alta potenza sul mercato. Certificata ATEX Zona 0 (Categoria 1)



#### DIMENSIONI

lunghezza 8.75" (22.2 cm)

#### **MATERIALE**

corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring EPDM

lenteAnti-static coated Polycarbonate (PC)coperturaAnti-static Impact Modified PC/PBT

#### **COLORI**

High Visibility Yellow

#### LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

#### **POWER**

dimensioni batteria C
tipo batteria NiMH
quantità di batterie 4
batterie incluse sì
Rechargeable sì
tempo di carica 15 hrs
Indicatore di livello della batteria

volt 4.8v

#### IL PESO

peso con batterie 58.2 oz (1650 gr)

#### **SWITCH**

**tipo interruttore** Push Button

### **CERTIFICAZIONI**

ATEX Zone 0
IECEx ia

### **ALTRO**

Pack minimo 1 Codice imballaggio B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
31/2	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

## **ACCESSORI**



**9416**Unità caricatore automatica da piano/cruscotto



**8056F** 12v Plug-in for Fast Charger



**9418Z0** Batteria di ricambio



**6061F**Dispositivo per connessione diretta per caricatore rapido



**6058H** 220V Transformer (UK)

Document created on 11-19-25