



1595

Air

Designed for the professional adventurer, the 1595 Air case is perfect for those who need a little extra space without compromising on durability or weight. Sized between our popular 1535 Air carry-on case and the larger 1615 Air check-in case, the 1595 Air case offers the ideal solution for travelers seeking a lightweight and reliable option for their gear.

Peli™ Air cases are the toughest and lightest cases Peli has to offer. Each Peli Air case is up to 40 percent lighter than an average polymer case yet still extremely durable. Peli Air cases will lighten the load, while protecting your valued possessions. With Peli's trusted protection, you can travel with confidence.

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Portabiglietti da visita
- Ruote a scorrimento silenzioso con cuscinetti in acciaio inox
- *Le dimensioni del bagaglio vanno sempre verificate con quelle previste dalla propria compagnia aerea
- Chiusure Press and Pull™
- Polimero HPX²™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC
- Garanzia limitata a vita (ove applicabile per legge)
- Valigia airline check-in di medie dimensioni*



CONFIGURAZIONI



1595
Standard




1595NF
No Foam



1595WF
With Foam



1595TP
With TrekPak Divider System



1595WD
With Padded Dividers

DIMENSIONI

INTERNO	25.53 x 14.92" x 8.92 (64.8 x 37.9 x 22.7 cm)
ESTERNO	28.52 x 17.89" x 10.73 (72.4 x 45.4 x 27.3 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	6.92" (17.6 cm)
profondità totale	8.92" (22.7 cm)
Volume interno	1.97 ft ³ (0.056 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

Corpo	Proprietary Polypropylene Blend
Fermo	ABS
o-ring	EPDM

Perni	Stainless Steel
schiuma	Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

IL PESO

Peso con schiuma	16.35 lbs (7.42 kg)
Peso senza schiuma	13.60 lbs (6.17 kg)
flottabilità	148.37 lbs (67.3 kg)
Weight With Organizers	16.10 lbs (7.3 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	0°F (-17.8 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

ACCESSORI



1500D
Gel di silice essiccante



1506TSA
Lucchetto TSA



AIRHANDL
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-15-26