



## 1510SC2

### Protector

#### Valigia Studio

Progettato per i creativi che lavorano in movimento e in ambienti impegnativi, Peli Protector Studio Case trasforma la leggendaria valigia Protector in un sistema di lavoro mobile completo. Realizzato in polimero HPX<sup>®</sup> di nuova generazione per offrire una resistenza superiore agli urti e una lunga durata, garantisce la protezione impermeabile, antiurto e antipolvere su cui i professionisti fanno affidamento.

Pensato appositamente per attrezzature fotografiche e video, Studio Case combina un interno imbottito completamente configurabile con un sistema di organizzazione integrato nel coperchio e un'illuminazione interna. Ogni accessorio rimane così protetto, ben visibile e sempre pronto all'uso. Le nuove ruote a scorrimento fluido e le chiusure a pulsante migliorate rendono il trasporto e l'accesso all'attrezzatura ancora più semplici e intuitivi, ovunque vi porti il lavoro.

- Impermeabile, antiurto e antipolvere - le leggendarie valigie Protector, ora realizzate in polimero HPX<sup>®</sup> di nuova generazione per una resistenza superiore agli urti.
- Sistema di organizzazione integrato nel coperchio - Il GridPoint Panel con le ModPak Utility Pouches incluse mantiene gli accessori ordinati, ben visibili e facilmente accessibili.
- Illuminazione professionale dentro la valigia - ModLight Pivot illumina l'attrezzatura all'interno della valigia per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- Chiusure a pulsante migliorate - Le nuove chiusure a pulsante garantiscono un accesso sicuro e intuitivo con un aggancio affidabile, anche indossando i guanti.
- Trasporto fluido - Le nuove ruote silenziose con cuscinetti in acciaio inox assicurano un trasporto più scorrevole in terminal, location e aree di lavoro.
- Interno imbottito configurabile - Il sistema di divisori imbottiti configurabile consente di organizzare e proteggere in modo sicuro attrezzature fotografiche, video e di produzione.
- Valvola automatica di equalizzazione della pressione - Bilancia la pressione interna in seguito a variazioni di altitudine o temperatura, facilitando l'apertura della valigia.
- Componenti in acciaio inox - Componenti resistenti alla corrosione e protezioni rinforzate per lucchetti, progettati per durare nel tempo.
- Prodotto in Germania.
- Garanzia di eccellenza a vita (ove consentito dalla legge) - Coperto dalla leggendaria garanzia a vita Peli.



#### DIMENSIONI

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>               | 19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm) |
| <b>ESTERNO</b>               | 22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 1.79" (4.5 cm)                                |
| <b>profondità fondo</b>      | 5.79" (14.7 cm)                               |
| <b>profondità totale</b>     | 7.58" (19.3 cm)                               |
| <b>Volume interno</b>        | 0.96 ft <sup>3</sup> (0.027 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                               |

#### MATERIALE

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Corpo</b>  | HPX <sup>®</sup> |
| <b>Fermo</b>  | ABS              |
| <b>o-ring</b> | EPDM             |
| <b>Perni</b>  | Stainless Steel  |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>schiuma</b>                             | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>gruppo di regolazione<br/>pressione</b> | ABS                            |
| <b>valvola di sfiato</b>                   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORI

---

 Black

## IL PESO

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Peso senza schiuma</b> | 11.99 lbs (5.44 kg) |
| <b>Peso</b>               | 15.60 lbs (7.08 kg) |

## TEMPERATURA

---

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -60°F (-51.1 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 190°F (87.8 °C)  |

## ALTRO

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>ruote</b>                | 2  |
| <b>Maniglia estensibile</b> | sì |
| <b>Area ridotta</b>         | sì |
| <b>Militare</b>             | sì |

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 10-07-26*