

# 1640

## **Protector**

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- 4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox



#### **CONFIGURAZIONI**



**1640** Standard



**1644**With Padded Dividers



**1640NF** No Foam



**1640WF** With Foam

#### **DIMENSIONI**

**INTERNO** 23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm) **ESTERNO** 27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm)

profondità coperchio2.00" (5.1 cm)profondità fondo11.90" (30.2 cm)profondità totale13.9" (35.3 cm)volume interno4.58 ft³ (0.13 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

## **MATERIALE**

**corpo** Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel

schiuma

1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

valvola di sfiato

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORI**



## IL PESO

 peso con schiuma
 38.00 lbs (17.2 kg)

 peso senza schiuma
 34.00 lbs (15.4 kg)

 flottabilità
 365.00 lbs (165.6 kg)

 Master Pack Weight
 50.00 lbs (22.7 kg)

## **TEMPERATURA**

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

## **CERTIFICAZIONI**

IP67

Def Stan 81-41

## **ALTRO**

ruote 4
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata sì
Area ridotta sì

## **ACCESSORI**



O-ring di ricambio



Coperchio organizer



**1641** 5 pz. set ricambio schiuma



**1645** Set di divisori imbottiti



**1507** Supporti veloci - set di 4



**1506TSA** Lucchetto TSA



**1500D** Gel di silice essiccante

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-14-25