

1460EMS

Protector

Valigia EMS

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- Disponibile anche senza divisori e organizer EMS
- · Scompartimento chiuso per il controllo delle sostanze
- Appositamente realizzata in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco ed il personale EMS
- Coperchio superiore apribile a 180° per una stabilità antiribaltamento sul campo quando aperto
- Facilità di personalizzazione mediante divisori vassoio regolabili
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- \bullet Ciascun vassoio ha dimensioni interne totali di: 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (AxLxP)
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring per una tenuta resistente alla polvere e all'acqua (IP66)
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Supporto stoccaggio oggetti affilati compreso
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- *Sharps container not included
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



DIMENSIONI

INTERNO 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **ESTERNO** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profondità coperchio 4.91" (12.5 cm)
profondità fondo 6.01" (15.3 cm)
profondità totale 10.92" (27.7 cm)
volume interno 1.16 ft³ (0.033 m³)
Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo EXL
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel
schiuma Polyurethane

gruppo di regolazione

pressione

ABS

valvola di sfiato

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Orange

IL PESO

peso 18.20 lbs (8.3 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP66

NTOA Approved

ALTRO

Militare sì

ACCESSORI



1463 O-ring di ricambio



1466Tray System for 1460EMS



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25