



## 1460TOOL

### Protector

Cassetta Mobile Per Attrezzi

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- Disponibile anche senza divisori per vassoi
- **Divisori per vassoi rimovibili e regolabili che facilitano la personalizzazione**
- **Coperchio superiore apribile a 180° per una stabilità anti-ribaltamento sul campo quando aperto**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode maniglie in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring per una tenuta resistente alla polvere e all'acqua (IP66)
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Dimensioni vassoio: vassoio superiore 44,83 x 20,83 x 6,10 cm (17,65" x 8,2" x 2,4") e vassoio inferiore 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



### DIMENSIONI

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INTERNO</b>               | 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) |
| <b>ESTERNO</b>               | 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)  |
| <b>profondità coperchio</b>  | 4.91" (12.5 cm)                               |
| <b>profondità fondo</b>      | 6.01" (15.3 cm)                               |
| <b>profondità totale</b>     | 10.92" (27.7 cm)                              |
| <b>Volume interno</b>        | 1.16 ft <sup>3</sup> (0.033 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                               |

### MATERIALE

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Corpo</b>                           | Polypropylene                  |
| <b>Fermo</b>                           | EXL                            |
| <b>o-ring</b>                          | Polymer                        |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                |
| <b>schiuma</b>                         | Polyurethane                   |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | ABS                            |
| <b>valvola di sfiato</b>               | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

### COLORI

■ Black

## IL PESO

---

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Peso con schiuma</b> | 13.00 lbs (5.9 kg)   |
| <b>flottabilità</b>     | 82.00 lbs (37.19 kg) |

## TEMPERATURA

---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -40°F (-40 °C)  |
| <b>temperatura massima</b> | 190°F (87.8 °C) |

## CERTIFICAZIONI

---

**IP66**

## ALTRO

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>Targhetta personalizzata</b> | sì |
| <b>Militare</b>                 | sì |

## ACCESSORI

---



**1463**  
O-ring di ricambio



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-24-26*