



## 0550

### Protector

Valigetta di Trasporto

Con oltre 0,311 m<sup>3</sup> di spazio, potete conservare, proteggere e spostare grossi carichi in pochi secondi. La struttura rinforzata a nido d'ape di scocca e coperchio offre supporto per l'attrezzatura pesante o per l'impilaggio multiplo su un pallet 463L. L'apertura della valigia a qualsiasi altitudine non è un problema: le due valvole di equalizzazione della pressione automatiche e integrate impediscono la penetrazione dell'umidità ed evitano la chiusura a vuoto, mentre la larga impugnatura doppia facilita il sollevamento. Con una certificazione IP55, la 0550 Transport Case proteggerà la vostra attrezzatura da pioggia e sporco. 0550 Transport Case: Costruita per lo spostamento con carrello elevatore, su ruote o a mano.

- **Costruito per il trasporto: con il carrello elevatore, su ruote o a mano**
- **Adatta a sei valigie 0550 per pallet militari da 463 L, 18 se impilati!**
- **Oltre 0,311 m<sup>3</sup> (11 cf<sup>3</sup>) di spazio di stoccaggio**
- Valvole automatiche di equalizzazione della pressione doppie integrate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Quattro listelli di bloccaggio molto profondi assicurano la massima stabilità di impilamento
- I supporti coperchio di bloccaggio in metallo bloccano il coperchio in posizione aperta
- Guarnizione o-ring per una tenuta resistente alla polvere e all'acqua (IP55)
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Kit opzionale di ruote orientabili completo di freni
- Kit sollevamento pallet opzionale
- Coperchio e rivestimento a nido d'ape rinforzati per una forza aggiuntiva
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Il nostro portadocumenti consente di custodire i documenti all'esterno della valigia
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



## CONFIGURAZIONI



**0550**  
Standard



**0550NF**  
No Foam



**0550WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>INTERNO</b>              | 47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm) |
| <b>ESTERNO</b>              | 51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)   |
| <b>profondità coperchio</b> | 3.19" (8.1 cm)                                  |
| <b>profondità fondo</b>     | 14.49" (36.8 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>    | 17.68" (44.9 cm)                                |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Volume interno</b>        | 11.72 ft <sup>3</sup> (0.332 m <sup>3</sup> ) |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

## MATERIALE

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Corpo</b>                           | Polypropylene                  |
| <b>Fermo</b>                           | ABS                            |
| <b>o-ring</b>                          | Polymer                        |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | ABS                            |
| <b>valvola di sfiato</b>               | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORI

■ Black

## IL PESO

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Peso con schiuma</b>   | 95.00 lbs (43.09 kg)   |
| <b>Peso senza schiuma</b> | 79.20 lbs (35.92 kg)   |
| <b>flottabilità</b>       | 820.00 lbs (371.95 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 95.00 lbs (43.09 kg)   |

## TEMPERATURA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -40°F (-40 °C)  |
| <b>temperatura massima</b> | 190°F (87.8 °C) |

## CERTIFICAZIONI

**Zone 20**

## ALTRO

**Confezione Master Pack 1**

## ACCESSORI



**0507**  
Kit ruote girevoli



**0508**  
Kit sollevamento pallet



**0551**  
6 pz. set ricambio schiuma



**1630DC**  
Organizer portadocumenti



**1507QM**  
Supporti veloci - set di 4



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-08-26*