

1660EU

Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- · 4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- Impugnature ripiegabili a doppia larghezza per un trasporto condiviso
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- · Prodotto in Germania



CONFIGURAZIONI



1660EU Standard



1664With Padded Dividers



1660NF No Foam



1660WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm) **ESTERNO** 31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm)

profondità coperchio3.50" (8.9 cm)profondità fondo14.12" (35.9 cm)profondità totale17.62" (44.8 cm)volume interno5.68 ft³ (0.161 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS o-ring Polymer

PerniStainless Steelschiuma1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI



IL PESO

 peso con schiuma
 42.11 lbs (19.1 kg)

 peso senza schiuma
 34.17 lbs (15.5 kg)

 flottabilità
 350.54 lbs (159 kg)

 Master Pack Weight
 49.00 lbs (22.2 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ temperatura massima $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

ruote 4
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata sì
Militare sì

ACCESSORI



1661 5 pz. set ricambio schiuma



1663 O-ring di ricambio



1665 Set di divisori imbottiti



1669 Foto/coperchio organizer



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25