

# 1670

## **Protector**

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- · 4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Pick N Pluck® a 2 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Two oversized fold down handles for extra grip
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



#### CONFIGURAZIONI







**1670NF** No Foam



**1670WF** With Foam



**1674** With Padded Dividers

#### **DIMENSIONI**

**INTERNO** 28.10 x 16.49" x 9.19 (71.4 x 41.9 x 23.3 cm) **ESTERNO** 31.04 x 19.39" x 11.17 (78.8 x 49.3 x 28.4 cm)

profondità coperchio1.80" (4.6 cm)profondità fondo7.39" (18.8 cm)profondità totale9.19" (23.3 cm)volume interno2.46 ft³ (0.07 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

#### **MATERIALE**

**corpo** Polypropylene

Fermo ABS o-ring Polymer

Perni Stainless Steel schiuma 1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione

ABS pressione

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORI**



#### IL PESO

peso con schiuma 26.00 lbs (11.8 kg) peso senza schiuma 23.00 lbs (10.4 kg) 182.00 lbs (82.6 kg) flottabilità **Master Pack Weight** 49.00 lbs (22.2 kg)


## **TEMPERATURA**

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

#### **ALTRO**

ruote 4 **Confezione Master Pack** 1

## **ACCESSORI**



1671 4 pz. set ricambio schiuma



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-02-25