



1400EU

Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

• Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Prodotto in Germania



CONFIGURAZIONI



1400EU
Standard



1400WF
With Foam



1400NF
No Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm) |
| ESTERNO | 13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm) |
| profondità coperchio | 1.18" (3 cm) |
| profondità fondo | 4.00" (10.2 cm) |
| profondità totale | 5.18" (13.2 cm) |
| Volume interno | 0.32 ft³ (0.009 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALE

| | |
|----------------|---------------------|
| Corpo | Polypropylene |
| Fermo | ABS |
| o-ring | Polymer |
| Perni | Stainless Steel |
| schiuma | 1.3 lb Polyurethane |

| | |
|--|--------------------------------|
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfiato | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Black | Desert Tan | Orange | OD Green |
| Silver | Yellow | | |

IL PESO

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Peso con schiuma | 4.41 lbs (2 kg) |
| Peso senza schiuma | 3.97 lbs (1.8 kg) |
| flottabilità | 20.06 lbs (9.1 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| temperatura minima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura massima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICAZIONI

| |
|-----------------------|
| IP67 |
| MIL C-4150J |
| Def Stan 81-41 |

ALTRO

| | |
|---------------------------------|----|
| Confezione Master Pack | 4 |
| Targhetta personalizzata | sì |
| Militare | sì |

ACCESSORI



1401
3 pz. set ricambio schiuma



1403
O-ring di ricambio



1400PF
Telaio del pannello per applicazioni speciali



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccatore

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-31-26