



1500EU Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Prodotto in Germania
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1500EU
Standard



1504
With Padded Dividers



1500NF
No Foam



1500WF
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 16.84 x 11.27" x 6.09 (42.8 x 28.6 x 15.5 cm) |
| ESTERNO | 18.54 x 14.05" x 6.89 (47.1 x 35.7 x 17.5 cm) |
| profondità coperchio | 1.81" (4.6 cm) |
| profondità fondo | 4.31" (10.9 cm) |
| profondità totale | 6.12" (15.5 cm) |
| Volume interno | 0.67 ft ³ (0.019 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALE

| | |
|----------------|---------------------|
| Corpo | Polypropylene |
| Fermo | ABS |
| o-ring | Polymer |
| Perni | Stainless Steel |
| schiuma | 1.3 lb Polyurethane |

gruppo di regolazione pressione ABS
valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  OD Green |
|  Silver |  Yellow | | |

IL PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso con schiuma | 7.94 lbs (3.6 kg) |
| Peso senza schiuma | 7.13 lbs (3.23 kg) |
| flottabilità | 50.00 lbs (22.68 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| temperatura minima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura massima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ALTRO

| | |
|---------------------------------|----|
| Confezione Master Pack | 4 |
| Targhetta personalizzata | sì |
| Militare | sì |

ACCESSORI



1501
3 pz. set ricambio schiuma




1503
O-ring di ricambio



1505
Set di divisori imbottiti



1508
Coperchio organizer per fotografi



1500TPKIT
Kit divisorio per valigie TrekPak



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



1505EMS
EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-07-26