



1525

Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX²™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



CONFIGURAZIONI



DIMENSIONI

INTERNO	20.50 x 11.31" x 6.75 (52.1 x 28.7 x 17.1 cm)
ESTERNO	21.96 x 13.97" x 7.49 (55.8 x 35.5 x 19 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	4.75" (12.1 cm)
profondità totale	6.75" (17.1 cm)
Volume interno	0.91 ft ³ (0.026 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

Corpo	Proprietary Polypropylene Blend
Fermo	ABS
o-ring	EPDM
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

IL PESO

Peso con schiuma	7.13 lbs (3.23 kg)
Peso senza schiuma	5.99 lbs (2.72 kg)
flottabilità	57.90 lbs (26.26 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	0°F (-17.8 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)


ACCESSORI



1525AirFS
3 pz. set ricambio schiuma



1525AirDS
Set di divisorì imbottiti



1525TP-KIT
Kit divisorio per valigie
TrekPak



1525TPKIT
Kit divisorio per valigie
TrekPak



1525TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



RucPac-Pro-1
Conversione zaino RucPac Pro
Hardcase

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-05-26