



1506

Air

Peli versteht, dass der richtige Schutz, der sich für Ihre Ausrüstung perfekt eignet, Priorität hat. Peli™ Air begann mit einem langen Schutz und bot dann auch schon bald einen tiefen Schutz. Jetzt ist es an der Zeit, diese beiden miteinander zu kombinieren, um Pelis neue Serie Long/Deep zu kreieren. Vorbei sind die Tage, an denen Sie versucht haben, Ihre Ausrüstung auf gefährliche Weisen in einen Koffer der falschen Größe zu quetschen oder sie ohne die richtigen Optionen ungeschützt zu lassen. Mit Pelis Serie Long/Deep haben wir das fehlende Glied geschaffen, so dass Sie stets auf Peli zählen können, wie auch immer Ihre Anforderungen aussehen mögen.

- Automatisches Druckausgleichsventil – reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Super-light proprietary HPX Polymer makes this case up to 40% lighter than the competition
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX²™ -Polymer – bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™ -Schaumstoff
- Wasserdicht, bruchsticher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1506
Standard



1506WF
With Foam



1506NF
No Foam



1506TP
With TrekPak Divider System

GRÖSSE

INNERE	18.70 x 9.40" x 7.80 (47.5 x 23.9 x 19.8 cm)
AUSSEN	20.12 x 12.02" x 8.56 (51.1 x 30.5 x 21.7 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	5.80" (14.7 cm)
Gesamttiefe	7.8" (19.8 cm)
Innenvolumen	0.79 ft ³ (0.022 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM

Ausgleichsschraube
Ausgleichsventil

ABS
Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black


GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	6.30 lbs (2.9 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	5.35 lbs (2.4 kg)
Schwimmfähigkeit	51.69 lbs (23.4 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-60°F (-51.1 °C)
max. Temperatur	160°F (71.1 °C)

ZUBEHÖR



1506AirFS
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-02-24