



1460EMS

Protector

Maleta Para Emergencias

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- También disponible sin organizador de tapa y divisores EMS
- **Compartimento con cierre para sustancias que requieren control**
- **Específicamente diseñada en colaboración con el cuerpo de bomberos y el personal de urgencias médicas**
- **La tapa superior se abre hasta un ángulo de 180° para dotar a la maleta de estabilidad antivuelco sobre el terreno cuando e**
- Los divisores ajustables de las bandejas facilitan la personalización
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cada bandeja tiene unas dimensiones interiores totales de 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (L. x An. x Prof.)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado de neopreno resistente al polvo y al agua (IP66)
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Soporte de almacenamiento de instrumentos cortantes incluido
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- * Contenedor para objetos punzantes no incluido
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



DIMENSIONES

INTERIOR	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
EXTERIOR	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
profundidad tapa	4.91" (12.5 cm)
profundidad base	6.01" (15.3 cm)
profundidad total	10.92" (27.7 cm)
volumen interior	1.16 ft³ (0.033 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	EXL
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Orange

PESO

peso 18.20 lbs (8.3 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C)
temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP66
NTOA Approved

OTRAS

Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



1463

Junta tórica de repuesto



1466

Sistema de bandejas para 1460EMS



1506TSA

Candado TSA



1500D

Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-16-25