

0340

Protector

Kubus

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Eingebauter/federbelasteter Ziehgriff
- Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen
- · Laufrollen aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



0340 Standard



0344With Padded Dividers



0340NF No Foam



0340WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 18.00 x 18.00" x 18.00 (45.7 x 45.7 x 45.7 cm) **AUSSEN** 20.50 x 20.50" x 19.25 (52.1 x 52.1 x 48.9 cm)

 Deckeltiefe
 4.50" (11.4 cm)

 Bodentiefe
 13.50" (34.3 cm)

 Gesamttiefe
 18" (45.7 cm)

 Innenvolumen
 3.38 ft³ (0.096 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS

O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel
Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 29.76 lbs (13.5 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 24.00 lbs (10.9 kg)

Schwimmfähigkeit 220.46 lbs (100 kg)

Master Pack Weight 32.24 lbs (14.6 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen4Master Pack1NamensschildjaReduzierter BereichjaMilitärja

ZUBEHÖR



0341 7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



0343 Ersatz-O-Ring



0345 Einteilungssystem



0349 Deckeleinteiler



0357 Mobilitäts-Kit für Cube Case



1507 Schnellbefestigungen - 4 Stück

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25