



## iM2950

### Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Fünf Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung




## KONFIGURATIONEN



**iM2950**  
Standard



**iM2950-X0000**  
No Foam



**iM2950-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2950-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2950-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INNERE</b>                | 29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 8.50" (21.6 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 10.5" (26.7 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 3.17 ft <sup>3</sup> (0.09 m <sup>3</sup> )    |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                                 |

## MATERIALEN

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | EPDM   |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>             | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                              |

## FARBEN

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

## GEWICHT

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 28.70 lbs (13.02 kg) |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 20.80 lbs (9.43 kg)  |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 200.85 lbs (91.1 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 28.00 lbs (12.7 kg)  |

## TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |


## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Ausziehbarer Griff</b> | ja |
| <b>Master Pack</b>        | 1  |
| <b>Militär</b>            | ja |

## ZUBEHÖR



**iM2950-TREK**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**iM2950-FOAM**  
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**iM2950-DIV**  
Einteilungssystem



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**iM29XX-UTILITYORG**  
Universal-Einteiler




**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**iM2950-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2950-M4-BEZEL**  
Bodenlünette (metrisch)

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-25-26